METAL-FACH

Каталог продукции RU

С Уважением!
ООО «Титан-Агро-Спец»
тел. 8-928-321-31-25, 8-961-490-42-25, 8-918-800-23-45.
Тел/ф. +7 (8652) 73-00-19.
Email: Mir-Titan-Agro@yandex.ru
www.titan-agro.com

Ваши сельскохозяйственные машины!

1989-2014 25 LAT METAL-FACH

Metal-Fach – компания, известная, прежде всего, благодаря производству сельскохозяйственных машин и отопительных котлов, уже 25 лет работает на рынке практически всего мира. Наши изделия можно встретить в Европе, Северной и Южной Америке и Азии.

В 1989 году компанию под названием Metal-Fach основал Яцек Кухаревич вместе со своим отцом Станиславом. Предприятие изначально находилось на частном участке, в гараже размером 10 x 3 м и в нем трудилось несколько человек, а работа сосредотачивалась на производстве отопительных котлов. Со временем, благодаря упорной работе, постоянному инвестированию в развитие машинного парка, потенциалу сотрудников и, что самое главное сосредоточению на реализации потребностей рынка, компания выросла за четверть столетия в одно из крупнейших предприятий по производству сельскохозяйственной техники и отопительных котлов и в Польше, и в Европе.

В настоящее время в компании Metal-Fach работает ок. 800 сотрудников, общая площадь заводов составляет 16,5 га, из чего 4,3 га находится под крышей. Компания имеет одну из самых современных в отрасли автоматизированную порошковую красильню с возможностью нанесения порошковых покрытий и нанесения распылением на катодные покрытия. За контролем качества следит собственная аналитическая лаборатория, где постоянно испытывается качество лакокрасочного покрытия. Мы были первой в Польше компанией, которая приобрела лазеры 3D, которые являются дополнением оснащения цеха раскроя, современное оборудование для обработки металла, сварочные роботы.

Дополнительно, кроме производства отопительных котлов и сельскохозяйственных машин, мы выполняем стальные конструкции, производственные цеха, а также с 2010 года, прицепы для грузовых автомобилей под маркой NOVA. О высоком профессионализме рабочего коллектива и высоком производственном потенциале свидетельствует наше сотрудничество с ведущими мировыми компаниями и удовлетворенность наших клиентов от предлагаемой нами продукции, позиция лидера практически в каждом сегменте предлагаемых изделий, т.е. машин для кормов, навозоразбрасывателей, фронтальных погрузчиков и транспортных прицепов

Metal-Fach сегодня – это современное предприятие с квалифицированным коллективом на каждом уровне. Очень тесные отношения с нашими клиентами и быстрая реализация их потребностей. Покупатели кроме высококачественной продукции и послепродажного обслуживания получают техническую поддержку, доступность запасных частей, гарантийного и послегарантийного сервиса. Приоритетом нашей компании является получатель, а контакт с ним мы рассматриваем как фактор успеха в будущем.

Рулонные пресс-подборщики

Z562

Потребляемая мощность ВПМ от 25кВт * размеры рулона: 1200x1200 мм * вальцовая прессовальная камера * вилочный механизм подачи * ширина подборщика: 1800 мм * шины 400/60-15.5 14 PR

Z562 с ротором

Потребляемая мощность ВПМ от 40кВт * размеры рулона: 1200x1200 мм * вальцовая прессовальная камера * роторный механизм подачи * ширина подборщика: 1800 мм * шины 400/60-15.5 14 PR

Z562 с ротором и ножами

Потребляемая мощность ВПМ от 60кВт * размеры рулона: 1200x1200 мм * вальцовая прессовальная камера * роторный механизм подачи * ширина подборщика: 1800 мм * 13 шт. ножей измельчителя * шины 400/60-15.5 14 PR

Оснащение:

Панель управления.

Опция: Централизованная система смазки.

Обмотка сеткой сокращает время изготовления рулона.

Выбрасыватель выкатывает рулон из зоны оборота задней откидной крышки.

Автоматический механизм подачи шпагата.

Опции:

- *централизованная смазка*
- *аппарат, обматывающий сеткой*
- *аппликатор для силосования кормов*

Пресс-подборщики с вариационной камерой

Z589/2

Потребляемая мощность 55кВт * размеры рулона: 1200-(600-1600) мм * вальцово-цепная прессовальная камера* роторный механизм подачи * ширина подборщика: 2000 мм * 13 шт. ножей измельчителя * шины 400/60-15.5

Z589/3

Потребляемая мощность 45кВт * размеры рулона: 1200-(600-1600) мм * вальцово-цепная прессовальная камера * вилочный механизм подачи (подбрасыватель) * ширина подборщика: 2000 мм * шины 400/60-15.5

Оснащение:

Панель управления.

Датчик давления прессования.

Резиновое колесо подборщика.

Тюковые пресс-подборщики

Z2690

Длина 4820 мм * ширина 2300 мм * высота 1720 мм* вес пресс-подборщика 1240 кг * правая шина BR-78x14" * левая шина 205/75-15

Опция: Задняя направляющая рулонов

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

Стационарные обмотчики рулонов

Z552

диаметр обматываемых рулонов: 1200x1200 мм* шир. пленки 500 мм* мощность трактора: мин. 33 кВт

Опция: Устройство для установки рулонов в вертикальное положение для моделей Z552 и Z560.

Z561

диаметр обматываемых рулонов: 1200x1200 мм* ширина пленки: 500/750 мм* электропривод

Все обмотчики оснащены прочной и интуитивно-понятной панелью управления.

Стандартное оснащение:
- подаватель пленки
- отрезатель плёнки

Z560

диаметр обматываемых рулонов: 1200x1200 мм* шир. пленки 500/750 мм* мощность трактора: мин. 33 кВт

Обмотчики рулонов с самозагрузкой

Z237

Загрузка рулона – задняя * диаметр рулона: 1200x1200 мм * ширина пленки: 500/750 мм * шины 23x8,5-12 10PR* мощность двигателя: 30 кВт* автоматическое отрезание пленки

Опция: Обмотчик агрегатируется с трактором на трёхточечное навесное устройство, поворотные ходовые колеса в модели Z237.

Z577

Загрузка рулона – боковая * диаметр рулонов: 1200x1200 мм * ширина пленки: 500/750 мм * шины 10.0/80-12.10PR * мощность двигателя: 30 кВт* автоматическое отрезание пленки * опция: механическое устройство для установки рулонов

Опция: Устройство для установки рулона в модели Z577.

Z593

Загрузка рулона – передняя * диаметр рулона: 1200x1200 мм * ширина пленки: 500/750 мм * шины 26,5x14.00 -12 10PR* мощность двигателя: 30 кВт* автоматическое отрезание пленки * гидравлическое устройство для установки рулонов

Z593 Обмотчик рулонов с электронным управлением

Фронтальные погрузчики

T229/1 – грузоподъемность 1300 кг

высота подъема: 3500 мм *
управление с помощью джойстика *
крепление навесного оборудования: EURO/SMS

T229 – грузоподъемность 1600 кг

высота подъема: 3500/3700 мм *
управление с помощью джойстика *
крепление навесного оборудования: EURO/SMS

Опция в моделях T229 и T229/1: Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK.

Опция в моделях T229 и T229/1: Гидроаккумулятор – амортизирует толчки, улучшая комфорт работы.

T241/1 – грузоподъемность 1300 кг

высота подъема: 3400 мм *
управление с помощью джойстика *
крепление навесного оборудования: EURO/SMS

T241 – грузоподъемность 1600 кг

высота подъема: 3400/3600 мм *
управление с помощью джойстика *
крепление навесного оборудования: EURO/SMS

Опция в моделях T241 и T241/1: Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK.

Опорная конструкция (с полным распределителем и джойстиком).

Все фронтальные погрузчики могут быть окрашены в избранные цвета по желанию клиента.

T466 - Погрузчик навесной для удобрений в мешках типа БИГ-БЕГ

ширина 1160 мм * длина 2126 мм * вес навесного оборудования 3600 кг * грузоподъёмность 1000 кг

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков

Захват для рулонов

Ширина 1420 мм * грузоподъемность 700 кг * вес 200 кг * размер рулона 800-1500 мм

Захват для рулонов лёгкий

Ширина 1100 мм * грузоподъемность 700 кг * вес 151 кг * размер рулона 800-1500 мм

Захват для рулонов тяжёлый

Вес 186 кг * Грузоподъемность 900 кг * Вместимость 950-1600 м^3

Захват для силоса

Ширина 1200 мм * Количество приводов: 1, 2
Ширина 1500 мм * Количество приводов: 1, 2
Ширина 1800 мм * Количество приводов: 2

Захват для бревен "КРАБ"

Вес 250 кг * ширина 1100 мм * высота 1105 мм * крепёжная рама EURO

Ковш для сыпучих материалов

Ширина 1200 мм * вместимость 0,38 м^3
Ширина 1500 мм * вместимость 0,48 м^3
Ширина 1800 мм * вместимость 0,57 м^3
Ширина 2000 мм * вместимость 0,65 м^3
Ширина 2200 мм * вместимость 0,70 м^3
Ширина 2400 мм * вместимость 0,76 м^3

Ковш для сыпучих материалов BIG

Ширина 1400 мм * вместимость 0,45 м^3
Ширина 1700 мм * вместимость 0,56 м^3
Ширина 2000 мм * вместимость 0,67 м^3
Ширина 2200 мм * вместимость 0,74 м^3

Грейферный ковш

Ширина 1500 мм * вместимость 0,87 м^3
Ширина 1800 мм * вместимость 1,05 м^3

Ковш для торфа

Ширина 2400 мм * высота 844 мм * вместимость 1,55 м^3 * вес 560 кг * грузоподъёмность 500 кг

Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков

Двухчелюстной ковш для захватывания и выравнивания

Ширина 1800 мм * вместимость 0,5 м^3 * вес 380 кг

Вилы для рулонов

Ширина 1100 мм * подъемная сила 700 кг * грузоподъемность 1000 кг *вес 55 кг * количество пальцев (нижняя/верхняя рама): 3 шт. и расстояние между пальцами (нижняя/верхняя рама): 760/230 мм

Вилы для навоза и рулонов соломы

Ширина 1200 мм * вместимость 0,27 м^3
Ширина 1500 мм * вместимость 0,34 м^3
Ширина 1800 мм * вместимость 0,41 м^3

Вилы выдвижные для поддонов

Ширина 1400 мм * длина 1200 мм * грузоподъемность 800 кг * вес 195 кг

Захват для бревен

Грузоподъемность 1000 кг * поставляется вместе с вилами для поддонов или отдельно

Нарезчик силоса

Ширина 1200 мм * вместимость 0,55 м^3
Ширина 1500 мм * вместимость 0,70 м^3

Подъёмник мешков удобрений типа "БИГ-БЕГ"

Вес навесного оборудования 75 кг * Грузоподъемность 1000 кг

Снегоочиститель, устанавливаемый на погрузчик

Вес 250 кг * ширина 2300 мм * высота 660 мм * крепёжная рама EURO или трехточечная

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

BEL-MIX T659 „STANDARD" 5 м^3

10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 3000кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм



BEL-MIX T659 „STANDARD" 6 м^3

10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 2800кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

Опции в "STANDARD": Двухскоростная передача; Электронные весы

BEL-MIX T659 одноротorный 5 м^3



10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 3050кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 одноротorный 6 м^3

10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 3000кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 одноротorный 7 м^3

10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 3200кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 одноротorный 8 м^3



10/75-15,3
18PR.

Собственный вес: 3800кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 одноротorный 9 м^3



400/60-15,5
14PR.

Собственный вес: 3200кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 одноротorный 10 м^3



400/60-15,5
14PR.

Собственный вес: 3200кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

Кормораздатчики

BEL-MIX T659 однороторный 11 м³

400/60-15,5 14PR.

Собственный вес: 3970кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм



BEL-MIX T659 однороторный 12 м³

400/60-15,5 14PR.

Собственный вес: 4020кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 однороторный 13 м³

400/60-15,5 14PR.

Собственный вес: 4080кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

Опции в однороторном: Двухступенчатая коробка передача; Ленточный транспортер

BEL-MIX T659 двухроторный 14 м³

400/60-15,5 14PR.

Собственный вес: 5600кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

BEL-MIX T659 двухроторный 18 м³

10/75-15,3 18PR.

Собственный вес: 5900кг
Толщина пола: 20 мм
Толщина борта: 8 мм

Опции в двухроторный: Двухступенчатая коробка передача; Ленточный транспортер

Все кормораздатчики могут быть окрашены в избранные цвета по желанию клиента.

T676 - Саморазгружающийся кормораздатчик с передне-боковой разгрузкой

Грузоподъёмность 4т * высота 2401 мм * длина 6404 мм * ширина 2381 мм * шины 10.0/75-15.3 18PR

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

N267/1

Грузоподъёмность 6 т * грузовместимость 5,6м^3 * общая высота 2670 мм * четырехроторный адаптер * колеса 400/60-15 14PR

Опция в модели N267/1: Доплата за колеса 500/50

N267

Грузоподъёмность 8 т * грузовместимость 9,2м^3 * общая высота 2800 мм * четырехроторный адаптер * колеса 500/50-17 14PR

Опции в моделях N267/1 и N267:
- управление при помощи распределителя (односекционная гидравлика)
- надставные цельнометаллические борта 500 мм
- надставные сетчатые борта 500 мм;
- гидравлический тормоз

N272/1

Грузоподъёмность 12 т * грузовместимость 12,6 м^3 * общая высота 3100 мм * четырехроторный адаптер * колеса 500/60-22,5 16PR

Разбрасыватель N272/1 с двухроторным адаптером.

N272/2

Грузоподъёмность 14 т * грузовместимость 13,8 м^3 * общая высота 3200 мм * четырехроторный адаптер * колеса 500/60-22,5 16PR

Разбрасыватель N272/2 с двухроторным адаптером.

N274

Грузовместимость 10 т * грузовое пространство 10,3 м^3 * общая высота 3070 мм * двухбарабанный адаптер * колеса 600/60-26

Опция: Навозоразбрасыватель N274 – колеса 650/60-30.5

Навозоразбрасыватели

N275

Грузовместимость 14 т * грузовое пространство 12,1 м^3 * общая высота 3070 мм * двухбарабанный адаптер * колеса 650/65-30,5

НОВИНКА!

N280 – с откидными бортами

Грузовместимость 6 т * грузовое пространство 8,1 м^3 * общая высота 2680 мм * двухбарабанный адаптер * колеса 400/60-15,5 14PR

N280/1 – с откидными бортами

Грузовместимость 8 т * грузовое пространство 8,95 м^3 * общая высота 2800 мм * двухбарабанный адаптер * колеса 500/50-17 14PR

N280/2 – с откидными бортами

Грузовместимость 10 т * грузовое пространство 10,9 м^3 * общая высота 2830 мм * двухбарабанный адаптер * колеса 500/50-17 14PR

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

Все навозоразбрасыватели могут быть окрашены в избранные цвета по желанию клиента.

Сельскохозяйственные прицепы

Одноосевые

T736/2

Грузоподъёмность 1,5 т * вес 900 кг * вместимость 1,5 м^3 * вместимость с надставкой 4,5 м^3 * высота кузова 400 мм * длина кузова 2500 мм * ширина кузова 1500 мм * шины 10.0/80 12.10PR

Опции в модели T736/2:

- надставные сетчатые борта

T735/1

Грузоподъёмность 2,5 т * вес 700 кг * вместимость 1,9 м^3 * вместимость с надставкой 5,5 м^3 * высота кузова 400 мм * длина кузова 2900 мм * ширина кузова 1730 мм * шины 10.0/80 12.10PR

Опции в модели T735/1:

- надставные сетчатые борта

T703

Грузоподъёмность 3,5 т * вес 1150 кг * вместимость 3,1 м^3 * вместимость с надставкой 6,2 м^3 * высота кузова 500 мм * длина кузова 3350 мм * ширина кузова 1870 мм * шины 10.0/75-15,3 18PR

Опции в модели T703:

- надставные цельнометаллические борта 500 мм

- надставные сетчатые борта 700 мм;

T930 - Тачк

Грузоподъёмность 6 т * вес 3600 кг * вместимость 6,5 м^3 * выс. 2030 мм * длина 5100 мм * ширина 2400 мм * шины 385/65R22,5

НОВИНКА!

Сельскохозяйственные прицепы

Двухосевые

T710/1

Грузоподъёмность 6 т * вес 2000 кг * вместимость 4,4 м^3 * вместимость с надставкой 8,9 м^3 * высота кузова 500 мм * длина кузова 4190 мм * ширина кузова 2130 мм * шины 11.5/60-15.3 16PR

Опция: надставка

T710/2

Грузоподъёмность 8 т * вес 2100 кг * вместимость 5,3 м^3 * вместимость с надставкой 9,8 м^3 * высота кузова 600 мм * длина кузова 4190 мм * ширина кузова 2130 мм * шины 12.5/80-15.3 14PR

Опция: надставка

Опции в моделях T710/1 и T710/2:

- гидравлический тормоз
- тент со стеллажом
- запасное колесо с креплением под нижней рамой прицепа;

T711/1

Грузоподъёмность 8 т * вес 3800 кг * вместимость 5,4 м^3 * вместимость с надставкой 10,8 м^3 * высота кузова 500 мм * длина кузова 4510 мм * ширина кузова 2410 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

T711/2

Грузоподъёмность 10 т * вес 3900 кг * вместимость 6,5 м^3 * вместимость с надставкой 11,9 м^3 * высота кузова 600 мм * длина кузова 4510 мм * ширина кузова 2410 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

Опции в моделях 711/1, T711/2 и T711/3:

- тент со стеллажом
- рабочая площадка
- задняя автоматическая сцепка
- доплата до „новых" колес 385/65
- запасное колесо с креплением под нижней рамой прицепа;

Сельскохозяйственные прицепы

T711/3

Грузоподъёмность 12 т * вес 4000 кг * вместимость 6,5 м^3 * вместимость с надставкой 15,2 м^3 * высота кузова 600 мм * длина кузова 4510 мм * ширина кузова 2410 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

Опции в моделях 711/1, T711/2 и T711/3:
- тент со стеллажом
- рабочая площадка
- задняя автоматическая сцепка
- доплата до „новых" колес 385/65
- запасное колесо с креплением под нижней рамой прицепа;

T739

Грузоподъёмность 14 т * вес 4300 кг * вместимость 7,8 м^3 * вместимость с надставкой 18,2 м^3 * высота кузова 600 мм * вн. длина кузова 5400 мм * вн. ширина кузова 2410 мм * шины 385/65R22,5 * в процессе сертификации

НОВИНКА!

Тандем

T730/1

Грузоподъёмность 8 т * вес 350 кг * вместимость 5,4 м^3 * вместимость с надставкой 10,8 м^3 * высота кузова 500 мм * длина кузова 4500 мм * ширина кузова 2400 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

Опции в моделях 730/1, T730/2 и T730/3:

- тент со стеллажом

- рабочая площадка

- задняя автоматическая сцепка

T730/2

Грузоподъёмность 10 т * вес 3540 кг * вместимость 6,5 м^3 * вместимость с надставкой 11,9 м^3 * высота кузова 600 мм * длина кузова 4500 мм * ширина кузова 2400 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

Сельскохозяйственные прицепы

T730/3

Грузоподъёмность 12 т * вес 3600 кг * вместимость 6,5 м^3 * вместимость с надставкой 15,2 м^3 * высота кузова 600 мм * длина кузова 4500 мм * ширина кузова 2400 мм * шины 385/65R22,5

Опция: надставка

Опции в моделях 730/1, T730/2 и T730/3:

- тент со стеллажом
- рабочая площадка
- задняя автоматическая сцепка

T755

Грузоподъёмность 14 т * вес 4300 кг * вместимость 18,1м^3 * грузовая поверхность 13 м^2 * высота стенок кузова с надставкой 1400 мм, внутр. длина кузова 5400 мм * внутр. ширина кузова 2410 мм * шины 385/65R22.5 RE * в процессе сертификации

НОВИНКА!

Платформенные для рулонов

T014

Грузоподъёмность 9 т * вес 2600 кг * вместимость 13,2 м^3 * вместимость с выдвигаемым полом 14,6 м^3 * высота рамы 800 мм * длина кузова 6600 мм * ширина кузова 2500 мм * шины 400/60-15.5 14PR

Опция в модели T014:

- доплата за колеса 500/50

T009

Грузоподъёмность 11 т * вес 3560 кг * вместимость 20,6 м^3 * вместимость с выдвигаемым полом 22 м^3 * высота рамы 800 мм * длина кузова 1030 мм * ширина кузова 2500 мм * шины 400/60-15.5 14PR

Опции в модели T009:

- доплата за колеса 500/50
- гидравлический тормоз

Прицепы-ёмкости

Все сельскохозяйственные прицепы могут быть окрашены в избранные цвета по желанию клиента.

T935/2

Грузоподъёмность 14 т * вес 5500 кг * высота кузова 1500 мм * длина кузова 6700 мм * ширина кузова 2220 мм * шины 550/60-22,5 * в процессе сертификации

T935/1

Грузоподъёмность 18 т * вес 7000 кг * высота кузова 2000 мм * длина кузова 6500 мм * ширина кузова 2300 мм * шины 550/60-22,5 * в процессе сертификации

НОВИНКА!

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

U710

Рабочая ширина: 6м * число дисков: 48 шт. * диаметр дисков: 560 мм * потребляемая мощность: 170-240 л.с. * вес (с трубчатым валом): 3400 кг

- с трубчатым валом

- с валом Пакер

- с валом U-BOX

U710/1

Рабочая ширина: 4,5м * число дисков: 36 шт. * диаметр дисков: 560 мм * потребляемая мощность: 150-200 л.с. * вес (с трубчатым валом): 2950 кг

- с трубчатым валом

- с валом Пакер

- с валом U-BOX

Opcja w modelach U710 i U710/1:
- Wózek z dyszlem ciężkim - 15.500 PLN

U740

Рабочая ширина: 3,0м * число дисков: 24 шт. * диаметр дисков: 560 мм * потребляемая мощность: 110-130 л.с. * вес (с трубчатым валом): 1600 кг

- с трубчатым валом

- с валом Пакер

- с валом U-BOX

Культиваторы

U740/1

Рабочая ширина: 3,0 м * число дисков: 24 шт. * диаметр дисков: 510 мм * потребляемая мощность: 90-100 л.с. * вес (с трубчатым валом и гидропаком): 1600 кг

- с трубчатым валом

с валом Пакер -

Опция в модели U740/1:

- Гидропак

НОВИНКА!

U741

Рабочая ширина: 3,0м * число дисков: 24 шт. * диаметр дисков: 510 мм * потребляемая мощность: 90-120 л.с. * вес (с трубчатым валом и боковыми защитами): 1100 кг

- с трубчатым валом

с валом Пакер -

Опция в модели U741:

- Гидропак

НОВИНКА!

Agregaty zębowe

U818

Рабочая ширина: 3,0 м * число дисков: 24 шт. * диаметр дисков: 510 мм * потребляемая мощность: 90-100 л.с. * вес (с трубчатым валом и гидропаком): 1600 кг

с валом Пакер -

Опция в модели U818:

- Гидропак

НОВИНКА!

Стальные сварные конструкции
предназначенные для:

-складские здания, логистические центры
-производственные цеха
-торговые центры
-навесы (напр. для с/х машин)
-животноводческие объекты (коровники, свинарники, птичники, хранилища)

Конструкции могут быть однопролётными или многопролетными. Несущие балки могут быть выполнены из двутавровых балок, закрытого профиля или составных балок с переменным сечением. Несущие балки и балки имеют заранее приготовленные держатели для привинчивания стенных ригелей, подстропильных балок. Вся конструкция укреплена жёсткими креплениями. Есть возможность дополнительного естественного освещения с помощью коньковых световых фонарей, скатных или настенных проёмов (трубчатый поликарбонат, трапециевидные плиты из ПВХ). Вся конструкция подвергается дробеструйной обработке, окрашивается при помощи распыления или оцинкована. Компания предлагает возможность приобрести материалы: трапециевидные стальные листы, сэндвич-панели, утепления желобов, фонари и раздвижные двери.

НОВИНКА – ЦЕХА, СВИНЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРОФИЛЯ Z, С ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ S350GD

ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛЕГКИЕ, ДЕШЕВЫЕ, ПРОЧНЫЕ, КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ, ПРОСТОЙ МОНТАЖ. УСТАНОВКА ПРИ ПОМОЩИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ИЛИ ПОГРУЗЧИКА

Производство профилей Z, C холодной штамповки из оцинкованной листовой стали S355 толщиной 1.5, 2, 2.5, 3, 4 мм.

Мы учитываем индивидуальные потребности клиента
Приглашаем связаться с нами непосредственно
695 056 364 Лешек Кендзерски

Отопительные котлы центрального отопления

Серия SOKÓŁ S PELLET

PELLET

НОВИНКА

Pellet

Стальной котел Pellet:
- 5 мм сертифицированная котельная сталь
- очень высокий КПД котла <92
- современное управление работой котла (FUZZY LOGIC, PID, SONDA LAMBDA)
- автоматический пуск горелки
- низкое потребление электроэнергии
- автоматическая очистка котла

Горелка Pellet:
- жаростойкая сталь
- топка с многоточечным поддувом воздуха
- 3-х фазного возгорание топлива, исключающие взрыв газа

5 лет гарантии

При использовании четырехходового клапана.

Серия SOKÓŁ SE MAX

Уголь

Древесина

Стальной отопительный котел SE MAX:
- верхнее сжигание
- стальная водная решетка
- горизонтальная система трех дымоходов
- высокий КПД <82
- 6 мм сертифицированная котельная сталь

5 лет гарантии

При использовании четырехходового клапана.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

Отопительные котлы центрального отопления

Серия SD DUO BIO

Стальной котел SD DUO BIO:
- 6 мм сертифицированная котельная сталь
- двойная топка
- неразъемная засыпная камера с водной решеткой
- большая загрузочная камера
- горелка желобная с зажиганием
- очень высокий КПД котла <90
- современное управление работой котла (FUZZY LOGIC, PID, SONDA LAMBDA)

В стандартном исполнении обслуживает:
- четыре насоса
- один смеситель
- регулировку в зависимости от погоды
- регулировку в комнате

V класс котла согласно стандарту EU PN 303-5/2012

5 лет гарантии

При использовании четырехходового клапана.

Серия SEG

Стальной отопительный котел SEG:
- 6 мм сертифицированная котельная сталь
- двойная топка
- дополнительная стальная решетка
- большая загрузочная камера
- автоматическая подача топлива
- неразъемная засыпная камера
- горелка ретортная II поколения (чугунный шнек)
- очень высокий КПД котла <90
- современное управление работой котла (FUZZY LOGIC, PID, SONDA LAMBDA)

В стандартном исполнении обслуживает:
- три насоса
- один смеситель
- регулировку в зависимости от погоды
- регулировку в комнате

5 лет гарантии

При использовании четырехходового клапана.

NOVA – полуприцепы

Сегмент полуприцепов NOVA, предлагаемых компанией "METAL-FACH":

а) полуприцепы самосвальные с задней разгрузкой с алюминиевым кузовом:
- алюминиевый самосвал, заднее закрытие: клапан внутренний KW
- алюминиевый самосвал, заднее закрытие: клапан внешний KW
- алюминиевый самосвал, закрытие: клапо-двери KD;

б) полуприцепы самосвальные с задней разгрузкой со стальным кузовом:
- стальной самосвал, заднее закрытие: клапан внутренний KW
- стальной самосвал, заднее закрытие: клапан внешний KW
- стальной самосвал, закрытие – клапо-двери KD;

с) полуприцепы самосвальные – подвижный пол
в) полуприцеп-роспуск лесовоз

г) бортовые полуприцепы:
- полуприцеп штора (тентованный),
- полуприцеп борт-штора (тентованный),
- полуприцеп бортовой – строительный,
- полуприцеп coilmuld.

Контакт:
Богдан Пархановић
Тел.: 48695700768
e-mail: b.parchanowicz@metalfach.com.pl

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

NOVA
SOKÓŁKA

Подробнее об этом читайте на сайте: **www.novanaczepy.pl**

Firma Przyjazna Klientowi

METAL-FACH Sp. z o.o.

ООО "Metal-Fach" постоянно совершенствует свои изделия и изменяет своё предложение в соответствии с потребностями Клиентов, поэтому она оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия без предварительного уведомления. В связи с этим, прежде чем принять решение о покупке, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру или торговым представителям ООО "Металл-Fach". ООО "Металл-Fach" не принимает претензий, связанных с информацией и фотографиями, содержащимися в данном каталоге, представленное предложение не является коммерческим предложением в соответствии с положениями Гражданского кодекса.

На фотографиях не всегда представлено стандартное навесное оборудование.

Оригинальные запасные части доступны у официальных дилеров по всей стране и за рубежом, а также в фирменном магазине "Metal-Fach".

ПРОДАЖА

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МАГАЗИН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

С Уважением!
ООО «Титан-Агро-Спец»
тел. 8-928-321-31-25, 8-961-490-42-25, 8-918-800-23-45.
Тел/ф. +7 (8652) 73-00-19.
Email: Mir-Titan-Agro@yandex.ru
www.titan-agro.com

ДИСТРИБЬЮТОР

ОТСКАНИРУЙТЕ QR ЛИНК

Актуальная информация о наших изделиях доступна на веб-сайте **www.metalfach.com.pl**